



Protection, discrétion, modularité

Conçue pour les portes et portes-fenêtres, **Protec'Enroulable** protège efficacement les ouvertures de passage tout en restant simple à utiliser au quotidien. Sa toile enroulable se manipule par tirage direct de la barre de manœuvre et peut s'arrêter dans la position souhaitée.

Réalisée sur mesure, elle associe confort de passage, discrétion et bonne tenue de la toile grâce à son système de chenille déroulante avec sécurité anti-vent.



Présentation de nos moustiquaires en vidéo

Automatismes et manoeuvres

Manoeuvres



Les + FranciAFlex

- Disponible en 1 ou 2 vantaux, symétriques ou asymétriques
- Manœuvre silencieuse par tirage direct
- Arrêt possible dans la position souhaitée
- Toile maintenue par chenille déroulante avec sécurité anti-vent
- Barre de seuil PVC de faible hauteur, 3 mm, facilitant le passage des PMR

Les plus verts

- Permet de se passer d'insecticides

- L'aluminium du coffre et des profils est recyclable à 100 %
- La colorisation des profils respecte les exigences environnementales

Descriptif technique


Moustiquaire Protec'Enroulable — caractéristiques techniques

- **Type de moustiquaire** : moustiquaire enroulable
 - **Usage** : portes et portes-fenêtres
 - **Type de toile** : toile enroulable
 - **Composition de la toile** : fibre de verre enduite PVC
 - **Coloris de toile** : noir
 - **Configuration** : disponible en **1 ou 2 vantaux**, symétriques ou asymétriques
 - **Manœuvre** : tirage direct de la barre de manœuvre
 - **Confort d'usage** : manœuvre silencieuse et arrêt possible dans la position souhaitée
 - **Fermeture** : fermeture du vantail par aimant
 - **Étanchéité / protection** : joints brosse dans le profil supérieur pour améliorer l'étanchéité aux insectes et réduire le bruit de manœuvre
 - **Maintien de la toile** : système de chenille déroulante avec sécurité anti-vent
 - **Seuil** : barre de seuil en PVC de faible hauteur, **3 mm**, facilitant le passage des PMR
 - **Pose** : profil de compensation en option pour faciliter la pose sur murs irréguliers
 - **Fabrication** : sur mesure
 - **Garantie** : 2 ans
- #### Dimensions

- **1 vantail** : largeur et hauteur mini **300 x 1 000 mm** ; largeur et hauteur maxi **1 400 x 2 800 mm**
- **2 vantaux** : largeur et hauteur mini **1 200 x 1 000 mm** ; largeur et hauteur maxi **2 800 x 2 800 mm**
- **Condition de bon fonctionnement** : la hauteur doit toujours être supérieure à la largeur moins **150 mm**

Découvrez tous nos coloris

Nuancier pour moustiquaire enroulable



Pour vos armatures de moustiquaire, un plus grand choix pour une personnalisation totale



Palette RAL