

**INNOVATION**

**COULISSANT ALUMINIUM CELEST® :**  
La nouvelle solution pour les projets  
de grandes dimensions

Le nouveau coulissant aluminium CELEST® de Franciافlex se distingue par son design minimaliste, l'apport solaire optimal et les possibilités dimensionnelles qu'il offre, pouvant équiper des baies jusqu'à 3 mètres de haut.

**Design minimaliste et grand choix de couleurs**

Le design épuré du coulissant CELEST®, allié à des profils fins et à l'étréitesse de son montant central renforcé (seulement 35 mm), assurent un apport solaire optimal :  $Sw = 0,52$ .

Disponible dans plus de 30 coloris au choix de base ou en option (satiné, toucher sablé, effet métal ou ton bois), il peut être équipé de petits bois, d'un coffre pour volet roulant, d'une condamnation et de différents styles de poignées. De base, le coulissant est muni d'une poignée ergonomique à 20° sur l'ouvrant principal qui accompagne l'ouverture et la fermeture dans le sens du mouvement, et sur le vantail semi-fixe, d'une poignée cuvette encastrée offrant une ouverture maximale et facilitant le croisement des vantaux.

**Des applications et configurations multiples**

Fabriqu  sur-mesure, ses applications et configurations sont nombreuses et couvrent un large spectre de projets. En neuf ou en r novation sur ch ssis, le coulissant CELEST® se pose sur 1 ou 4 rails aluminium et peut aller jusqu'  6 vantaux. Pour les 4 et 6 vantaux, il a une jonction centrale **r duite de 40%** (en option). En neuf, il s'installe en applique avec dormant monobloc de 100   200 mm ou en pose tunnel avec dormant de 112 ou 164 mm. Il habille les baies **allant jusqu'  3 m tres de hauteur**.

**Une s curit  renforc e**

Au niveau s curit , il b n ficie d'une fermeture   verrouillage 3 points en standard. Un verrouillage ext rieur   cl  et un vitrage feuillet  peuvent  tre ajout s en option.

Il est  quip  d'un syst me anti-fausse man uvre test    25000 cycles et d'un syst me de centreur ouvrant/dormant qui facilite la fermeture et l'ouverture de la fen tre en cas de dilatation de la menuiserie (effet bilame).

**Des performances thermiques et acoustiques optimales**

La tr s bonne performance thermique du coulissant CELEST® se traduit par une faible d perdition calorifique ( $Uw = 1,5 W/m^2$ ) et un bon facteur de transmission de la chaleur solaire ( $Sw = 0,52$ ).

Il b n ficie d'une  tanch it    l'air et d'une isolation renforc e gr ce   :

- Un vitrage 4/20/4 faiblement  missif, gaz argon et intercalaire warm edge  $Ug = 1,1 W/m^2.K$ .
- Des profils   rupture de pont thermique  quip s d'une barrette rigide en polyamide de 28 et 36 mm pour les ouvrants et de 22 et 38 mm pour les dormants,
- D'un bouclier thermique rigide sur la traverse basse et souple sur la traverse haute,
- De montants de dormants en deux parties Alu et PVC,
- D'un capot cache rail avec joint bross .

Le coulissant CELEST® affiche une isolation acoustique **jusqu'  37 dB**.

**Le coulissant CELEST® est  ligible au Cr dit d'imp t.**



**CELEST®   relevege**

- Grande hauteur jusqu'  3 m
- Disponible en coulissant **2 vantaux 2 rails**
- Galets doubles, de 22 mm sur roulement   aiguilles
- Syst me   levage command  par la poign e de man uvre



**CELEST®   galandage**

- Installation : possibilit  de d gondner les vantaux sans d montage de la cloison par simple d clippage des habillages de finition.
- Disponible en coulissant **1 vantail 1 rail, 2 vantaux 1 rail, 2 vantaux 2 rails**



**CELEST® d'angle**

- Pose simplifi e : assemblage dans l'angle   l'aide d' clisses et d' querres de rails
- Disponible en coulissant **4 vantaux 2 rails, Galandage 2 vantaux 1 rail**

**  propos de Franciافlex**

Cr e en 1961, Franciافlex est une soci t  ind pendante fran aise s'appuyant sur son c ur de m tier, la **fabrication sur mesure** de l'ensemble des produits de l' quipement de la baie.

L'entreprise fabrique 500 000 produits chaque ann e et compte 700 collaborateurs r partis dans ses 7 usines **en France**. Son si ge administratif est situ    Ch cy (45).

Franciافlex r alise un chiffre d'affaires de 100 M  (hors filiales) et est dirig  par Monsieur Max Pagniol.



**FRANCIAFLEX**

13 avenue Gustave Eiffel  
45430 Ch cy

[www.franciافlex.com](http://www.franciافlex.com)



**CONTACT PRESSE**  
**Agence C-Comme Vous**  
julie@c-commevous.com

T l. : 01 45 31 20 83

Toutes les informations presse sur :  
[www.c-commevous.com](http://www.c-commevous.com)

